

Metrel A1532XA EVSE adapter til funktionskontrol med fejlsimulation/load mulighed

Fuld installationstest af el-bil ladestandere med f.eks. Eurotest XC og XDe



Hurtig kontrol af ladestandere til el-biler med A1532XA, eller fuld installationstest af standeren med A1532XA i kombination med Eurotest. Anvend i kombination med Eurotest XDe for at lave dine helt egne autosekvenser.

Ladestandere er spændingsløse i stikket, indtil en elbil tilsluttes. A1532XA kan aktivere ladestanderen, for simpel funktionskontrol eller fuld installationstest i kombination med en installationstester.

I forhold til A1532 tilbyder A1532XA også mulighed for tilslutning af op til 13A ekstern load, så ladestanderen kan belastes. Desuden fejlsimulation PE åben, CP til PE kortsluttet, Diode kortsluttet, for simpel stand-alone kontrol af funktionalitet af f.eks. aktivering af ladestander og korrekte sikkerhedsfunktioner ved fejl.

Når du anvender A1532XA EVSE adapter med Eurotest XC eller XDe kontrollerer du let og hurtigt elektrisk sikkerhed og funktionalitet på EVSE ladestandere. Adapteren leveres med standard type 2 stikprop, og simple indstillinger med drejeomskifttere på adapteren simulerer og vælger let både PP og CP, ventileret- og ikke ventileret status. BNC udgang til udlæsning af CP signal med f.eks. Oscilloskop.

Eurotest XC og XDe tilbyder endvidere autosekvenser, EVSE rapporter og meget andet for let test og dokumentation.

Adapteren leveres klar til brug i taske og kan med fordel anvendes med Eurotest XC eller XDe.

Tekniske Data:

Dimensioner

H x B x D:

200 mm x 100 mm x 70 mm

Vægt

Nettovægt:

820 g

Tilbehør

EAN

EL-NR

Produkt