Geberit WC skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, for ekstern knapp



Eksempelbilde

Bruksformål

- Til manuell fjernutløsning av Omega innbyggingssisterner 12 cm ved hjelp av vanlige potensialfrie knapper med lukkefunksjon
- Til utløsning av enkelt- eller dobbeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm

Egenskaper

- Aktivisering av skyll med trådforbindelse
- Fjernutløsning av dobbeltskyll med eksterne knapper
- Knapp som kan tilsluttes parallelt
- Dobbeltskyll som kan utløses via betjeningsplate ovenfra eller foran
- Kan kombineres med Omega20 til Omega60 betjeningsplater eller Geberit dekkplater
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvolt 12 V DC
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	≤ 4 W
Inngangsstrøm standby	0.15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Leveringsomfang

- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring
- Strømkabel lengde 2 m, prefabrikert

Bestilles separat

- Betjeningsplate eller deksel
- Knapp
- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	Materiale
115.955.00.6	6166785	–