

# Geberit Mapress El-forzinket union med udvendigt gevind



Eksempelbillede




## ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

## EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Overgang af rødgods
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Medietemperatur med bundpakning EPDM | 0–100 °C |
| Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305) |

## INFO

- Alle artikler for dette produkt vil blive konverteret til blyfrie materialer i løbet af 2026

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25330** | 034268015 | 12 / 15 | 15 | 1/2 | 3/4 | 6.1 | 4.1 |
| **25332** | 034268222 | 15 | 18 | 1/2 | 3/4 | 6.1 | 4.1 |
| **25335** | 034268022 | 20 | 22 | 3/4 | 1 | 6.8 | 4.7 |

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25329** | 034268291 | 20 / 25 | 22 | 1 | 1 | 6.9 | 4.8 |
| **25337** | 034268028 | 25 | 28 | 1 | 1 1/4 | 7.5 | 5.2 |
| **25338** | 034268390 | 32 | 35 | 1 1/4 | 1 1/2 | 8 | 5.4 |
| **25339** | 034268042 | 40 | 42 | 1 1/2 | 1 3/4 | 8.5 | 5.5 |
| **25340** | 034268054 | 50 | 54 | 2 | 2 3/8 | 9.7 | 6.2 |