
Geberit Mapress Rustfrit T-stykke med indvendigt gevind



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til mættet damp ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til gråvand og spildevand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31304	034333015	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2
31305	034333222	15	18	1/2	18	90	6.8	4.1	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
31306	034333232	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6.8	4.4	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4

GEBERIT

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31307	034333263	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	3	1.6
31308	034333022	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6
31309	034333324	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.3	1.9
31310	034333339	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8.4	4.9	4.2	4.2	1.9	3.4	1.9
31311	034333028	25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9
31312	034333365	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2.4	3.7	2.4
31313	034333371	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3.8	2.4
31314	034333382	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5.6	5	5	2.4	3.9	2.4
31316	034333410	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7
31317	034333414	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.1	2.7
31318	034333417	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11.4	6	5.7	5.7	2.7	4.3	2.7
31320	034333433	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4
31321	034333435	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.7	3.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
31322	034333437	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13.8	6.6	6.9	6.9	3.4	4.9	3.4
31324	034333054	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4
31326	034333608	65 / 20 / 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2
31329	034333616	65 / 50 / 65	76.1	2	76.1	90	23	9.1	11.5	11.5	6.2	6.8	6.2
31331	034333642	80 / 20 / 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7
31334	034333644	80 / 50 / 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7
31336	034333663	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8
31339	034333667	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10.7	15.5	15.5	8	8.4	8