
# Geberit Mapress Rustfrit union



Eksempelbillede




## ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til gråvand og spildevand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

## EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Medietemperatur med bundpakning EPDM | 0–100 °C |
| Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088) |

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø mm | G " | L cm | Z cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35320** | 034346015 | 12 | 15 | 3/4 | 6.6 | 2.6 |
| **35321** | 034346018 | 15 | 18 | 3/4 | 6.9 | 2.9 |
| **35322** | 034346022 | 20 | 22 | 1 | 7.2 | 3 |

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø mm | G " | L cm | Z cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35323** | 034346028 | 25 | 28 | 1 1/4 | 7.7 | 3.1 |
| **35324** | 034346035 | 32 | 35 | 1 1/2 | 8.6 | 3 |
| **35325** | 034346042 | 40 | 42 | 1 3/4 | 9.5 | 3.5 |
| **35326** | 034346054 | 50 | 54 | 2 3/8 | 11.3 | 4.3 |