

Geberit Mapress Therm union med udvendigt gevind





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand og industri

EGENSKABER

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	0–100 °C
Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Therm**							
45430	036343015	12 / 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4
45332	036343222	15	18	1/2	3/4	6.4	4.4
45333	036343232	15 / 20	18	3/4	3/4	6.6	4.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
45435	036343022	20	22	3/4	1	6.8	4.7
45336	036343291	20 / 25	22	1	1	7.3	5.2
45437	036343028	25	28	1	1 1/4	7.8	5.5
45438	036343035	32	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9
45439	036343042	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	036343054	50	54	2	2 3/8	10.3	6.8