
Geberit FlowFit bøjning 90° med udvendigt gevind, lang



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfrit rødgods

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.522.00.1	088522017	12 / 15	16	1/2	90	5.7	3.7	2.4
620.523.00.1	088522018	12 / 20	16	3/4	90	6	4.5	2.7
620.524.00.1	088522020	15	20	1/2	90	6.1	3.7	2.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.525.00.1	088522021	15 / 20	20	3/4	90	6	4.5	2.7
620.526.00.1	088522025	20	25	3/4	90	6	4.5	2.7
620.527.00.1	088522026	20 / 25	25	1	90	6.3	5.6	3
620.528.00.1	088522032	25	32	1	90	6.8	5.6	3.2