
Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med pressemuffe, rustfrit stål





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- Tætningsring af CIIR sort
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Therm**						
620.329.00.1	088545315	12 / 10	16	12	5.4	0.6
620.332.00.1	088545316	12	16	15	5.6	0.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	z cm
620.333.00.1	088545321	15	20	18	5.6	0.6
620.334.00.1	088545322	15 / 20	20	22	5.7	0.6
620.335.00.1	088545325	20	25	22	5.7	0.6
620.336.00.1	088545331	25	32	28	6.4	0.8
620.337.00.1	088545339	32	40	35	6.7	0.8
620.338.00.1	088545349	40	50	42	9.7	1.1
620.339.00.1	088545362	50	63	54	10.7	1.2
Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Rustfrit**						
620.329.00.1	088545315	12 / 10	16	12	5.4	0.6
620.332.00.1	088545316	12	16	15	5.6	0.6
620.333.00.1	088545321	15	20	18	5.6	0.6
620.334.00.1	088545322	15 / 20	20	22	5.7	0.6
620.335.00.1	088545325	20	25	22	5.7	0.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	z cm
620.336.00.1	088545331	25	32	28	6.4	0.8
620.337.00.1	088545339	32	40	35	6.7	0.8
620.338.00.1	088545349	40	50	42	9.7	1.1
620.339.00.1	088545362	50	63	54	10.7	1.2
Disse produkter passer til system: **Geberit FlowFit**						
620.329.00.1	088545315	12 / 10	16	12	5.4	0.6
620.332.00.1	088545316	12	16	15	5.6	0.6
620.333.00.1	088545321	15	20	18	5.6	0.6
620.334.00.1	088545322	15 / 20	20	22	5.7	0.6
620.335.00.1	088545325	20	25	22	5.7	0.6
620.336.00.1	088545331	25	32	28	6.4	0.8
620.337.00.1	088545339	32	40	35	6.7	0.8
620.338.00.1	088545349	40	50	42	9.7	1.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	z cm
620.339.00.1	088545362	50	63	54	10.7	1.2