
Geberit systemrør ML, Therm, rullevarer





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Hvid udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)

TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit rørskærer ML
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Disse produkter passer til system: **Fladetemperering**						
619.130.00.1	088514216	12	16	12	2	120
619.131.00.1	088514316	12	16	12	2	250

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
619.133.00.1	088514220	15	20	16	2	100
Disse produkter passer til system: **Geberit FlowFit**						
619.130.00.1	088514216	12	16	12	2	120
619.131.00.1	088514316	12	16	12	2	250
619.133.00.1	088514220	15	20	16	2	100
619.135.00.2	088514125	20	25	20	2.5	50
Disse produkter passer til system: **Geberit PushFit**						
619.130.00.1	088514216	12	16	12	2	120
619.131.00.1	088514316	12	16	12	2	250
619.133.00.1	088514220	15	20	16	2	100
619.135.00.2	088514125	20	25	20	2.5	50