

Geberit systemrør ML, rullevarer







Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til Geberit PushFit
- Til Geberit FlowFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Diffusionstæt
- Sølvgrå udvendig
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruhed	7 µm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)

TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj
- Geberit rørskærer ML
- Geberit isoleringsslange

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Disse produkter passer til system: **Geberit FlowFit**						
619.050.00.1	088502116	12	16	12	2	50

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
619.060.00.1	088502216	12	16	12	2	120
619.070.00.1	088502316	12	16	12	2	250
619.051.00.1	088502120	15	20	16	2	50
619.061.00.1	088502220	15	20	16	2	100
619.052.00.1	088502125	20	25	20	2.5	50
Disse produkter passer til system: **Geberit PushFit**						
619.050.00.1	088502116	12	16	12	2	50
619.060.00.1	088502216	12	16	12	2	120
619.070.00.1	088502316	12	16	12	2	250
619.051.00.1	088502120	15	20	16	2	50
619.061.00.1	088502220	15	20	16	2	100
619.052.00.1	088502125	20	25	20	2.5	50