
Geberit FlowFit T-stykke med indvendigt gevind





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfrit rødgods

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.150.00.1	088536617	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.151.00.1	088536620	15	20	1/2	20	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.157.00.1	088536623	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11.9	2.6	2.7	1.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.152.00.1	088536624	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11.9	2.6	2.7	1.3
620.162.00.1	088536625	20	25	3/4	25	90	12.8	2.8	3.1	1.5
620.153.00.1	088536630	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3.1	2.9	1.3
620.163.00.1	088536631	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13.4	3.1	3.1	1.7
620.173.00.1	088536632	25	32	1	32	90	14.4	3.1	3.6	1.6
620.154.00.1	088536637	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13.4	3.4	3.1	1.9
620.164.00.1	088536638	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14.7	3.5	3.8	2.1
620.174.00.1	088536639	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14.7	4.2	3.8	2.3
620.184.00.1	088536640	32	40	1 1/4	40	90	15.4	4.4	4.1	2.3
620.155.00.1	088536646	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18.5	4.1	3.3	2.4
620.185.00.1	088536650	40	50	1 1/2	50	90	22	4.6	5.1	2.3
620.165.00.1	088536647	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20.2	4	4.2	2.6
620.175.00.1	088536648	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20.2	4.6	4.2	2.5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.156.00.1	088536658	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20.5	4.6	3.9	3.1
620.166.00.1	088536660	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5.1	4.7	3.2
620.176.00.1	088536663	50	63	2	63	90	24.6	6.6	6	4
620.177.00.1	088536671	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21.6	5.4	4.5	3.5