
Geberit FlowFit T-stykke lige





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	PPSU

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
620.080.00.1	088530016	12	16	90	11.5	5.8	2.5
620.081.00.1	088530020	15	20	90	11.9	6	2.7
620.082.00.1	088530025	20	25	90	12.4	6.2	2.9
620.083.00.1	088530032	25	32	90	14	7	3.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
620.084.00.1	088530040	32	40	90	15	7.5	3.9
620.085.00.1	088530050	40	50	90	23	11.5	5.6
620.086.00.1	088530063	50	63	90	24.9	12.5	6.1
620.087.00.1	088530075	65	75	90	26.1	13.1	6.7