
Geberit FlowFit overgang til Geberit Mepla





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til brug som overgang fra Geberit FlowFit til Geberit Mepla

EGENSKABER

- Presseindikator
- Kan kun presses med Geberit FlowFit pressekæbe
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfri siliciumbronze

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm
620.090.00.1	088549016	12	16	16	2.25	7.8	1.3
620.091.00.1	088549020	15	20	20	2.5	7.8	1.3
620.092.00.1	088549025	20	25	26	3	7.8	1.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm
620.093.00.1	088549032	25	32	32	3	8.8	1.6
620.094.00.1	088549040	32	40	40	3.5	8.8	1.6
620.095.00.1	088549050	40	50	50	4	14	2.1
620.096.00.1	088549063	50	63	63	4.5	15	2.3
620.097.00.1	088549075	65	75	75	4.7	15	2.3