
# Geberit FlowFit union med udvendigt gevind






Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

## EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Materiale | Blyfri siliciumbronze |

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm | SW mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.580.00.1** | 088551017 | 12 / 15 | 16 | 1/2 | 3/4 | 8.7 | 5.4 | 30 |
| **620.581.00.1** | 088551020 | 15 | 20 | 1/2 | 3/4 | 9.3 | 6 | 30 |
| **620.591.00.1** | 088551021 | 15 / 20 | 20 | 3/4 | 1 | 9.4 | 6.1 | 30 |

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm | SW mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.582.00.1** | 088551025 | 20 | 25 | 3/4 | 1 | 10.2 | 6.9 | 38 |
| **620.583.00.1** | 088551032 | 25 | 32 | 1 | 1 1/4 | 10.5 | 6.9 | 46 |
| **620.593.00.1** | 088551033 | 25 / 32 | 32 | 1 1/4 | 1 1/2 | 10.8 | 7.2 | 46 |
| **620.584.00.1** | 088551040 | 32 | 40 | 1 1/4 | 1 1/2 | 11.3 | 7.7 | 55 |
| **620.594.00.1** | 088551041 | 32 / 40 | 40 | 1 1/2 | 1 3/4 | 11.3 | 7.7 | 55 |
| **620.585.00.1** | 088551050 | 40 | 50 | 1 1/2 | 1 3/4 | 14.9 | 9 | 62 |
| **620.595.00.1** | 088551051 | 40 / 50 | 50 | 2 | 2 3/4 | 14.9 | 8.9 | 67 |
| **620.586.00.1** | 088551063 | 50 | 63 | 2 | 2 3/4 | 15.3 | 8.9 | 89 |
| **620.596.00.1** | 088551064 | 50 / 65 | 63 | 2 1/2 | 2 3/4 | 15.5 | 9.2 | 89 |