
Geberit FlowFit overgang med omløber





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på ≤ di, se tabel
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning lavet af fiberkompositmateriale

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfri siliciumbronze

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm
620.620.00.1	088553016	12	16	3/8	9	6.2	5.5	2.2	20
620.630.00.1	088553017	12 / 15	16	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
620.640.00.1	088553018	12 / 20	16	3/4	17	5.9	5.2	1.9	30

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm
620.650.00.1	088553019	12 / 25	16	1	21	6.2	5.4	2.1	38
620.621.00.1	088553119	15 / 12	20	3/8	9	6.2	5.5	2.2	20
620.631.00.1	088553120	15	20	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
620.641.00.1	088553121	15 / 20	20	3/4	16	6.5	5.8	2.5	30
620.651.00.1	088553122	15 / 25	20	1	21	6.3	5.5	2.2	38
620.672.00.1	088553123	15 / 30	20	1 1/8	23	6.4	5.5	2.2	41
620.661.00.1	088553124	15 / 32	20	1 1/4	27	6.6	5.6	2.3	46
620.671.00.1	088553125	15 / 40	20	1 1/2	32	6.2	5	1.7	55
620.622.00.1	088553224	20 / 15	25	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
620.632.00.1	088553225	20	25	3/4	15	6.5	5.8	2.5	30
620.642.00.1	088553226	20 / 25	25	1	20	7.3	6.3	3	38
620.652.00.1	088553227	20 / 32	25	1 1/4	27	6.8	5.8	2.5	46
620.662.00.1	088553228	20 / 40	25	1 1/2	32	7.1	5.9	2.6	55

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm
620.673.00.1	088553229	20 / 50	25	2	42	6.3	5	1.7	67
620.623.00.1	088553031	25 / 20	32	3/4	16	7	6.3	2.7	30
620.633.00.1	088553032	25	32	1	20	7.8	6.8	3.2	38
620.643.00.1	088553033	25 / 32	32	1 1/4	27	7.4	6.4	2.8	46
620.653.00.1	088553034	25 / 40	32	1 1/2	32	7.6	6.4	2.8	55
620.663.00.1	088553035	25 / 50	32	2	42	7.5	6.2	2.6	67
620.674.00.1	088553039	32 / 25	40	1	20	7.8	6.8	3.2	38
620.624.00.1	088553040	32	40	1 1/4	27	7.9	6.9	3.3	46
620.634.00.1	088553041	32	40	1 1/2	33	8	6.9	3.3	55
620.664.00.1	088553044	32 / 40	40	1 3/4	33	8.9	7.6	4	62
620.644.00.1	088553042	32 / 50	40	2	42	7.8	6.5	2.9	67
620.654.00.1	088553043	32 / 65	40	2 1/4	42	7.7	6.3	2.7	74
620.625.00.1	088553050	40	50	1 1/2	33	10.6	9.5	3.6	55

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	l cm	z cm	SW mm
620.635.00.1	088553051	40	50	1 3/4	33	11.5	10.2	4.3	62
620.645.00.1	088553052	40 / 50	50	2	42	11	9.9	3.9	67
620.655.00.1	088553053	40 / 50	50	2 1/4	42	10.8	9.4	3.5	74
620.665.00.1	088553054	40 / 50	50	2 3/8	52	10.9	9.4	3.5	78
620.695.00.1	088553056	40 / 65	50	2 1/2	54	10.9	9.7	3.8	83
620.675.00.1	088553055	40 / 65	50	2 3/4	62	10.7	9.1	3.2	89
620.626.00.1	088553063	50 / 50	63	2	42	11.5	10.4	4	67
620.636.00.1	088553064	50 / 50	63	2 3/8	52	11.6	10.5	4.1	78
620.646.00.1	088553065	50 / 65	63	2 1/2	54	11.8	10.2	3.9	83
620.656.00.1	088553066	50 / 65	63	2 3/4	62	11.5	9.9	3.6	89