
Geberit FlowFit overgangsvinkel 90° med klemmeringsforskruning



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfrit rødgods

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Klemmeringsforskruning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	l cm	Z cm	Z1 cm	SW mm
620.700.00.1	088557015	12 / 10	16	12	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24
620.710.00.1	088557016	12	16	15	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24
620.701.00.1	088557019	15 / 12	20	15	90	5.7	0.8	2.4	1.7	24