SIGLAN

TELE KABEL 6X2X0,60MM USKÆRMET LSZH KAPPE PTH



ANVENDELSE

Anvendes til enhver art af svagstrømsanlæg, f.eks brand- og tyverialarm, hustelefonanlæg eller ringeanlæg.

Til fast montering indendørs.

SPECIFIKATION

- Par: 6x2x0,60 mm
- Leder: 0,60 mm kobbertråd
- CPR: Eca
- DoP dok.: PTH
- Kappe: Hvid LSZH
- Farvekode: CN-1
- Brandklasse: IEC332-1 & IEC 754-1+2
- Udvendig diameter: 6,8 mm
- Oplægning: Tromle á 100 m

- **Varenr.: 123226**
- **EANnr.: 5706683018206**

REACH RoHS

REKVIRER DEKLARATION

LANCOM · Hassellunden 7 · 2765 Smørum · **Telefon 4457 0787**

Tele kabel 6x2x0,60mm uskærmet LSZH kappe PTH

Yderligere specifikationer	
Kappe	LSZH
Kappefarve	Hvid
Leder	o,6mm kobbertråd
Far vekode	CN-1
Temperatur område	-20 grader til +70 grader Celsius
B øjningsradius	10 x diametr
Brandklasse	ICE 332-1 & IEC 754-1 +2
Miljøkrav	Opfylder Rohs
Prøvespænding	2000 Volt
Kapacitet ubalaneret	300 PF pr. 100 meter
Parpakacitet	560 PF pr. 100 meter
Ipedans ved 0,772 - 16 MHZ	100 OHM +- 15
Dæmpning	
Ved 772 KHZ	2,2 DB pr. 100 meter
Ved 1 MHZ	2,6 DB pr. 100 meter
Ved 4 MHZ	5,6 DB pr. 100 meter

CN-1 farvekode					
1	Sort - Blå	11	Orange - Hvid	21	Sort - Hvid
2	Sort - Orange	12	Orange - Grøn	22	Sort - Rød
3	Sort - Grøn	13	Orange - Brun	23	Sort - Gul
4	Sort - Brun	14	Orange - Grå	34	Sort - Violet
5	Sort - Grå	15	Grøn - Hvid	25	Hvid - Rød
6	Blå - Hvid	16	Grøn - Brun	26	Hvid - Gul
7	Blå- Orange	17	Grøn - Grå	27	Hvid - Violet
8	Blå - Grøn	18	Brun - hvid	28	Blå - Rød
9	Blå - Brun	19	Brun - Grå	29	Blå - Gul
10	Blå - Grå	20	Grå - Hvid	30	Blå - Violet

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk