LAN-OPTIC

SPLIDSESØM 45 MM PK. A 100 STK



ANVENDELSE

Anvendes til splidsning af fiberoptiske kabler. Sømmene beskytter fiberkablet, hvor det er splidset.

- **Varenr.: 231008**
- **EANnr.: 5706683050039**

SPECIFIKATION

- Standard: BS 2056 302 S26 spec.
- Længde: 45 mm
- Udvendig diam: 2,4 mm
- Driftstemperatur: -45°C til +110°C
- Min. fuld krympetemperatur: 120°C
- Pakning: Pose á 100 stk

REKVIRER DEKLARATION

LANCOM · Hassellunden 7 · 2765 Smørum · **Telefon 4457 0787**

SPLIDSESØM 45 MM PK. A 100 STK

Performance Parameters:

Items	Test Methods	Typical data
Tensile strength	ASTM D 2671	18Mpa
Ultimate elongation	ASTM D 2671	700%
Density	ISO R1183 D	0.94g/cm^2
Electrical breakdown strength	IEC 243	20KV/mm
Electrical breakdown coefficient	IEC 243	2.5max.
Longitudinal shrinkage	ASTM D 2671	±5%

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk