Geberit Silent-PP bøjning



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun bøjninger 45° mit dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

EGENSKABER

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

TEKNISKE DATA

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	Z cm	Z1 cm
390.020.14.1	184834032	30	32	15	5	0.6	1
390.120.14.1	184834040	40	40	15	5.4	0.7	1.1
390.220.14.1	184834050	50	50	15	5.8	0.7	1.1
390.320.14.1	184834075	70	75	15	6.5	0.9	1.5
390.420.14.1	184834090	90	90	15	7.3	1.2	1.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	x cm	z cm	z1 cm
390.520.14.1	184834110	100	110	15	8.2	1.4	2
390.620.14.1	184834125	125	125	15	8.8	1.4	2.3
390.720.14.1	184834160	150	160	15	9.7	1.7	2.6
390.021.14.1	184833032	30	32	30	5.2	0.8	0.9
390.121.14.1	184833040	40	40	30	5.7	0.9	1
390.221.14.1	184833050	50	50	30	6.2	1.1	1
390.321.14.1	184833075	70	75	30	7	1.5	1.5
390.421.14.1	184833090	90	90	30	7.9	1.8	1.7
390.521.14.1	184833110	100	110	30	9	2.1	2.2
390.621.14.1	184833125	125	125	30	9.8	2.4	2.5
390.721.14.1	184833160	150	160	30	11	3	2.8
390.022.14.1	184832032	30	32	45	5.5	1	1.1
390.122.14.1	184832040	40	40	45	6	1.2	1.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	x cm	z cm	z1 cm
390.222.14.1	184832050	50	50	45	6.5	1.5	1.4
390.322.14.1	184832075	70	75	45	7.6	2	2.1
390.422.14.1	184832090	90	90	45	8.5	2.4	2.5
390.522.14.1	184832110	100	110	45	9.7	3	2.9
390.622.14.1	184832125	125	125	45	10.7	3.3	3.3
390.722.14.1	184832160	150	160	45	12.2	4.2	4
390.023.14.1	184831032	30	32	67.5	5.9	1.5	1.5
390.123.14.1	184831040	40	40	67.5	6.5	1.8	1.8
390.223.14.1	184831050	50	50	67.5	7.2	2.1	2.1
390.323.14.1	184831075	70	75	67.5	8.6	3	3
390.423.14.1	184831090	90	90	67.5	9.7	3.6	3.5
390.523.14.1	184831110	100	110	67.5	11.2	4.4	4.3
390.623.14.1	184831125	125	125	67.5	12.3	4.9	4.9

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	x cm	z cm	z1 cm
390.723.14.1	184831160	150	160	67.5	14.3	6.2	6.1
390.024.14.1	184830032	30	32	87.5	6.4	1.9	2
390.124.14.1	184830040	40	40	87.5	7.1	2.3	2.5
390.224.14.1	184830050	50	50	87.5	7.9	2.8	3
390.324.14.1	184830075	70	75	87.5	9.7	4.1	4.2
390.424.14.1	184830090	90	90	87.5	11	4.9	4.8
390.524.14.1	184830110	100	110	87.5	12.8	6	6
390.624.14.1	184830125	125	125	87.5	14.2	6.8	6.7
390.724.14.1	184830160	150	160	87.5	16.6	8.5	8.4