
Geberit Silent-PP grenrør 45°



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

EGENSKABER

- Lydoptimeret
- Tætning af EPDM

TEKNISKE DATA

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
390.030.14.1	184842032	30 / 30	32	32	45	9.4	1	4	4
390.131.14.1	184842040	40 / 40	40	40	45	9.8	1.2	5	5
390.231.14.1	184842049	50 / 40	50	40	45	10.2	0.7	5.8	5.6
390.232.14.1	184842050	50 / 50	50	50	45	12.7	1	6.3	6.3
390.331.14.1	184842073	70 / 40	75	40	45	12	0.6	7.6	7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
390.332.14.1	184842074	70 / 50	75	50	45	13.4	0.1	8.1	7.6
390.333.14.1	184842075	70 / 70	75	75	45	15	1.9	9.4	9.4
390.432.14.1	184842088	90 / 50	90	50	45	13	0.6	9.1	8.4
390.433.14.1	184842089	90 / 70	90	75	45	17.5	1.2	10.4	10.2
390.434.14.1	184842090	90 / 90	90	90	45	19.6	2.2	11.3	11.3
390.531.14.1	184842106	100 / 40	110	40	45	13.4	2.2	10.1	8.8
390.532.14.1	184842107	100 / 50	110	50	45	14.8	1.5	10.6	9.5
390.533.14.1	184842108	100 / 70	110	75	45	18.3	0.2	11.9	11.2
390.534.14.1	184842109	100 / 90	110	90	45	20.3	1.3	12.6	12.2
390.535.14.1	184842110	100 / 100	110	110	45	23.3	2.7	13.8	13.8
390.634.14.1	184842123	125 / 90	125	90	45	21	0.6	13.6	12.9
390.635.14.1	184842124	125 / 100	125	110	45	23.7	2.1	14.7	14.3
390.636.14.1	184842125	125 / 125	125	125	45	25.9	3.1	15.4	15.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
390.735.14.1	184842158	150 / 100	160	110	45	24.5	0.4	17.2	16.1
390.736.14.1	184842159	150 / 125	160	125	45	26.6	1.4	17.9	17.1
390.737.14.1	184842160	150 / 150	160	160	45	31.5	3.9	19.6	19.5