

Rense- og inspektionsbrønd med højvandslukke Ø 1000 til installation i jord



Illustration	Varebeskrivelse
Standarddæksel Tilbehør: Varenr. 100300221 154149930 Rense- og inspektionsbrønd inklusive midlertidigt beskyttelsesdæksel for 300 kg belastning from 50 to 280 mm Chamber height H 1 to H 5 Installation depths D from 1310 to 3620 mm possible 1250	Ø 1000 rens- og inspektions brønd Konstruktion i polyethylen Til installation i jord Stærk design, med indbygget <i>Controlfix</i> grundskål forberedt til sikring mod opstemning, åbne render. Brønden har indbyggede stigetrin, den er vandtæt, modstandsdygtig over for aggressivt spildevand, leveres med teleskopisk højdejusterbart beskyttelsesdæksel i plast til brug som beskyttelse under byggeriet (kan anvendes som dæksel i grønne områder). Brønden er forsynet med 3 tilløb hvoraf det ene er klargjort til installation af en højvandslukke. (Tilløb Ø 160). Der kan eftermonteres en højvandslukke fra 2011 og frem af typen <i>KESSEL-Staufix SWA</i>, <i>FKA</i> eller <i>KESSEL Pumpfix F</i>, (afløb Ø 160). Tilløb og afløb samles med PVC-rør ifølge DIN 19534 og PE-HD-rør ifølge DIN 19537. Klarer grundvandstryk på op til 2000 mm Ø 200 udløb til Ø 200 højvandslukke efter ønske. Ved risiko for rotteangreb, skal kabler rottesikres, #100301141 + Tilbehør: Side 29 UK Certificeringsnr. Z-42.1-333

Modeller

Strømningsretning ⇨



	brønd dybde	Vare nr.	Tun nr.
H 1	1180 mm	192056211	1584380
H 2	1680 mm	192056212	1584384
H 3	2180 mm	192056213	1584387
H 4	2680 mm	192056214	1584389
H 5	3180 mm	192056215	1584390

Bestillings forslag, topstykker, dæksler og pakninger, se side 29



Topstykke/karm med støbejerns dæksel



Topstykke til dæksel med fast karm

+ Tilbehør

Illustration og tegning med dimensioner	Varebeskrivelse	Dimension Ø (mm)	Vare nr.	Tun nr.
Til modeller fabrikeret efter jan. 2011	Ombygningssæt Pumpfix F Komfort DK For ombygning til rens- og inspektionsbrønd med Pumpestation og sikring mod opstemning <i>Pumpfix F</i>, til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand ☐ <i>Pumpfix F Komfort DK</i> inkl. Komfort kontrolboks. Dansk software installeret. Kabelforlængersæt til pumpe, motor og sonde, se side 20	Med 15 m kabel Ø 110 - 200	192056820	1585767
Til modeller fabrikeret efter jan. 2011	Ombygningssæt Staufix FKA Komfort DK For ombygning til rens- og inspektionsbrønd med højvandslukke <i>Staufix FKA</i>, til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand ☐ <i>Staufix FKA Komfort DK</i> inkl. Komfort kontrolboks. Dansk software installeret. Kabelforlængersæt til motor og sonde, se side 20	Med 15 m kabel Ø 110 - 200	192056821	1585768
Til modeller fabrikeret efter jan. 2011	Ombygningssæt Staufix SWA For ombygning til rens- og inspektionsbrønd med højvandslukke <i>Staufix SWA</i>, til ikke-fækalieholdigt spildevand	Ø 110 - 200	192056822	1585770
	Stål slange til kabelføring og beskyttelse mod rotteangreb af kabler, pr. meter	-	100301141	-
	Pakningssæt til kabelføring, se side 30	Ø 110	100300135	-