

Datablad - Fernco Adapterkobling

Fernco adapterkoblinger er fremstillet til at imødekomme de skærpede krav på det Danske marked.

Adapterkoblinger giver en sikker, tæt, løsning til at forbinde rør med forskellige udvendige diametre. Koblingen er en trinformat støbt EPDM-manchet, der har forskellige diametre i hver ende. Muffen er monteret med to 1.4401 (316) spændebånd i rustfrit syrefast stål.

Adapterkoblinger kan også bruges til at forbinde alle traditionelle og nye rørsystemer, inklusive konstruktionsvæggede plastrør, hvor rør med forskellige diametre skal forbindes og er testet til 0,5 bar.

- Fernco koblingen kan også leveres i nitril gummi - NBR til brug hvor olie/benzin kan forekomme.
- Koblinger leveres med spændebånd i 1.4401 AISI (316) rustfrit syrefast stål.
- Koblinger er udført i EPDM gummi.
- Koblinger i olieresistent udgave er udført i NBR = nitril gummi.
- Koblingerne tåler termisk bestandig: -50 til +100°C - Kortvarig belastning: Maks. +130°C. 2-3 min.
- Koblinger i EPDM har en uovertruffen kemisk bestandighed mod de fleste syre/baser.



Fordele:

- Giver en hurtig og effektiv metode til at forbinde rør af forskellige materialer og udvendige diametre
- Velegnet til brug på ethvert rørmateriale



VA-godkendt Godkendelse
VA 2.23/18397