Adaptorramme med dæksel, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænktætte indbygningsdåser, hvid

700-85000

E-Nr.: 3417812480
EAN-Nr.: 5413736277502

4 års garanti



Denne adaptorramme bruges til at indbygge 45 x 45 mm funktioner i stænktætte indbygningsdåser. Den er velegnet til datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik. Den adaptorramme er udstyret med en hængslet beskyttelsesafdækning.
.

Tekniske data

Adaptorramme med dæksel, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænktætte indbygningsdåser, hvid.

- Hinged lid: Udstyret med et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (begrænset af nationale installationsregler)
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Antal linser: 0
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base:
  - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale på afdækningen: stikkontakt er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
- Materieale jordforbindelse: massivt nikkelbelagt jordben i messing
- Klemmer med envejsskruer: hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer kabelforbindelse: skrueterminaler
- Klemmer trådkapacitet: 4 x 2.5 mm²

- Klemmer med skruetrækkerkærv: alle skruer har en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet
- Klemmer skruehoved: kombinationsskruehoved (skrue PZ2 eller kærv 1 x 5,5 mm)
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet) og fleksibel
- Striplængde: 14 mm
- Kabelplads:
  - 15,7 mm plads til ledningsføring under mekanismen
  - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
  - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: ledningsbanens længde
- Forsejling: funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Indgang: én M20-indgang
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: IP55 for kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse, når det hængslede låg er lukket, og IP44 når et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

