Stænktæt tredobbelt vandret underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til tre moduler, sort

761-84952

E-Nr.: 3417812448
EAN-Nr.: 5413736350564

4 års garanti

Dette stænktætte tredobbelte vandret underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger er velegnet til tre moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: sort



Tekniske data

Stænktæt tredobbelt vandret underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til tre moduler, sort.

- Antal pladser til mekanismer: 3
- Farve: sort
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Materiale monteringsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE