



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Til montering i tyndtlagsmørtel
- Til vådrumsmembraner
- Egnet til barrier-free konstruktion

EGENSKABER

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Med integreret fald
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 10–35 mm
- Egnet til flisekonstruktioner på væggen fra 16–37 mm ved back to wall montering
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring

- Vandudledning over vådrumsmembran
- Vandudledning over det færdige gulv ved anvendelse af gummimanchetten
- Med anti-fingerprint-belægning (kun ved modeller i sort krom)
- Afløbsydelse 0,56 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 30 mm og betonhøjde 65 mm ved indløbet
- Afløbsydelse 0,74 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 50 mm og betonhøjde 90 mm ved indløbet
- Afløbsydelse 0,8 l/s ved anvendelse af montagesættet med vandlåshøjde 50 mm og betonhøjde 100 mm ved indløbet

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring

- Sugkop
- Gummimanchet

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, installation gennem gulvet
- Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine

INFO

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Varenr.	VVS nr.	Farge / overflate	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2	155441250	Børstet rustfrit stål	30-90	3	1
154.446.QC.2	155441253	sort krom / Børstet	30-90	3	1
154.448.KS.2	155441260	Børstet rustfrit stål	30-110	3	1
154.448.QC.2	155441263	sort krom / Børstet	30-110	3	1
154.447.KS.2	155441280	Børstet rustfrit stål	30-130	3	1
154.447.QC.2	155441283	sort krom / Børstet	30-130	3	1