Stænktæt cykelopladningsstation 16 A med side-jord, pillesikring og plug-in-terminaler, hvid

701-39875

E-Nr.: 3417816680
EAN-Nr.: 5413736372832

16 A
250 Vac

4 års garanti



Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

- kablet er solidt fastmonteret på grund af højkvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsatserne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelaflastningen, når du placerer den i dåsen

Hurtigere og nemmere installation:

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald

Tekniske data

Stænktæt cykelopladningsstation 16 A med side-jord, pillesikring og plug-in-terminaler, hvid.

- Hinged lid: Udstyret med et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog
- Farve: hvid
- Farvekombination: hvid med grønt beskyttelsesdæksel
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Udskrift: cykelsymbol
- Antal linser: 0
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base:
  - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  - hvid RAL9010 (omtrentlig)

- Materiale på afdækningen: stikkontakt er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
- Materieale jordforbindelse: side-jord i messing af høj kvalitet
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmer trådkapacitet: 4 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet) og fleksibel
- Striplængde: 12 mm
- Kabelplads:
  - 15,7 mm plads til ledningsføring under mekanismen
  - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
  - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Mærkning på indmuringsramme:
  - præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  - præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningselement:
  - monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
  - venstre forsænkning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Forsejling: funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Indgang: én M20-indgang
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: IP55 for kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse, når det hængslede låg er lukket, og IP44 når et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Certificationsmærker: DEKRA
- Godkendelse: CE