Blankt kobberkabel / Bare copper wire

Luftledningsmateriel

Overhead line equipment

Standard: IEC 60228

Standard: IEC 60228



Konstruktion:

Construction:

Leder: Conductor:	Rundt, blødt kobbertråd Round, soft copper wire	Farve: Colour:	Ufortinnet Undiluted
Oplægning: Layout:	Kobbertråde sammensnoet til kabel Copper wires twisted into a cable		

Anvendelse:

Application:

Jordledning for lav- og højspændingsanlæg.

Earth line for low- and high voltage systems.

Egenskaber:

Properties:

Trækstyrke Tensile strength	Min. 0,36 kN/mm²

Modstand Resistance	Restitivitet (specifik modstand) 0,0175 ohm mm²/m ved 20°C Resistivity (specific resistance) 0.0175 ohm mm² / m at 20°C

Tekniske data (G):

Technical data (G):

Dimension og tværsnit Dimension & cross-section	**Trådenes antal og diameter** Number of cores and diameter	**Pakning** Packaging	**Udvendig diameter** Outer diameter	**Ca. vægt.** Aproxx. weight.	**Lednings-modstand ved 20°C** Wire resistance at 20°C	**El-nr.** Product number	**SAP nr.** SAP no.	**EAN nr.** EAN no.
mm²	mm	m	mm	kg/km	Ω/km			
1X25	7 x 2,13	Efter aftale By agreement	6,4	224	0,71	30 35 295 052	112560013	5702950232948
1X35	7 x 2,52	Efter aftale By agreement	7,6	308	0,51	30 35 392 913	112560016	5702950411497
1X50	7 x 3,02	Efter aftale By agreement	9,1	430	0,35	30 35 295 175	112560008	5702950168353
1X95	19 x 2,52	Efter aftale By agreement	12,7	861	0,189	30 35 295 230	112560015	5702950169275
1X150	37 x 2,27	Efter aftale By agreement	15,9	1317	0,12	30 35 397 921	112560017	5702950411541

NKT® er et registreret varemærke ejet af NKT. Ophavsretten i dette dokument tilhører NKT på tidspunktet for udgivelse. Informationen i dokumentet er alene informativ og indeholder således ingen bindende forpligtelser eller erklæringer og ingen garantier.
NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.