PVTAU™ monteringsledning

Autoledninger

Automotive wires



Konstruktion
Construction

1 Kobber, mangetrådet kl. 5
Copper, stranded, class 5

2 Blyfri PVC
Lead-free PVC

Anvendelse
Application

Ledningsforbindelse i biler til lygter, viskere m.v.
Wire connection in cars for lights, wipers etc.

Egenskaber
Properties

Mærkespænding Rated voltage	< 50 V AC, < 75 V DC
Max. driftstemperatur Max. operating temperature	70°C
Max. kortslutningstemperatur Max. short-circuit temperature	160°C
Min. håndteringstemperatur Min. handling temperature	-15°
Min. fast oplægning Rated voltage	-40°C
Max. lagertemperatur Max. storage temperature	40°C
Min. bøjeradius Min. bending radius	6 x cable diameter
Opfylder RoHS Fulfills RoHS	Ja Yes

Tekniske data og bestillingsinformation
Technical and ordering data

Dimension No.ofcoresand-cross-section mm²	**Farve** Colour	**Levering** Packaging m	**Udvendig dimension** Outerdimension mm	**Udvendig dimensionmax.** Outerdiametermax. mm	**Ca.vægt** kgpr.km Approx.weight-kgperkm	**El-nr.** Productnumber	**EANnr.** EANno
1X0,75	Blå/Blue	Sp100	2,2	2,8	13	3032310228	5 702950 256562
1X0,75	Brun/Brown	Sp100	2,2	2,8	14	3032310147	5 702950 256487
1X0,75	Lgrå/Lgrey	Sp100	2,2	2,8	13	3032310215	5 702950 256555
1X0,75	Grøn/Green	Sp100	2,2	2,8	13	3032310231	5 702950 256579
1X0,75	Gul/Yellow	Sp100	2,2	2,8	13	3032310244	5 702950 256586
1X0,75	Hvid/White	Sp100	2,2	2,8	13	3032310163	5 702950 256500
1X0,75	Rød/Red	Sp100	2,2	2,8	13	3032310257	5 702950 256593
1X0,75	Sort/Black	Rg100	2,2	2,8	13	3032310202	5 702950 256548
1X1,5	Blå/Blue	Sp100	2,7	3,0	18	3032310037	5 702950 256371
1X1,5	Brun/Brown	Sp100	2,7	3,0	19	3032310079	5 702950 256418
1X1,5	Lgrå/Lgrey	Sp100	2,7	3,0	18	3032310008	5 702950 256340
1X1,5	Grøn/Green	Sp100	2,7	3,0	19	3032310011	5 702950 256357
1X1,5	Gul/Yellow	Sp100	2,7	3,0	18	3032310024	5 702950 256364
1X1,5	Hvid/White	Sp100	2,7	3,0	18	3032310066	5 702950 256401

10/2023

Tekniske data og bestillingsinformation
Technical and ordering data

Dimension No. of cores and cross-section mm²	**Farve** Colour	**Levering** Packaging m	**Udvendig dimension** Outer dimension mm	**Udvendig dimension max.** Outer diameter max. mm	**Ca. vægt** kg pr. km Approx. weight kg per km	**El-nr.** Product number	**EAN nr.** EAN no
1X1,5	Rød/Red	Sp 100	2,7	3,0	18	3032310040	5 702950 256388
1X2,5	Sort/Black	Sp 100	2,7	3,0	18	3032310053	5 702950 256395
1X2,5	Blå/Blue	Rg 50	3,3	3,5	30	3032310105	5 702950 256449
1X2,5	Brun/Brown	Rg 50	3,3	3,5	30	3032310082	5 702950 256425
1X2,5	Gul/Yellow	Sp 50	3,3	3,5	30	3032310095	5 702950 256432
1X2,5	Hvid/White	Sp 50	3,3	3,5	30	3032310134	5 702950 256470
1X2,5	Rød/Red	Sp 50	3,3	3,5	30	3032310118	5 702950 256456
1X2,5	Sort/Black	Sp 50	3,3	3,5	30	3032310121	5 702950 256463
1X4	Rød/Red	Rg 50	4,1	4,8	51	3032310189	5 702950 256524
1X4	Sort/Black	Rg 50	4,1	4,8	51	3032310192	5 702950 256531
1X6	Rød/Red	Rg 50	4,6	6,3	68	3032310150	5 702950 256494
1X6	Sort/Black	Rg 50	4,6	6,3	68	3032310176	5 702950 256517

NKT® er et registreret varemærke ejet af NKT. Ophavsretten i dette dokument tilhører NKT på tidspunktet for udgivelse. Informationen i dokumentet er alene informativ og indeholder således ingen bindende forpligtelser eller erklæringer og ingen garantier.
NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.