NOVL® 70 450/750 V

Halogenfri installationskabler

Standard: NKT FABRIKSSTANDARD 11.3



Konstruktion

1. Kobberleder - rund, massiv klasse 1
2. HFFR-isolation

Anvendelse

Halogenfri og miljøvenlig installationsledning til trækning i rør, ledningskanaler og lign. NOVL er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktet må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Produktet er udviklet i henhold til gældende standarder. Gældende regler for installation skal til enhver tid anvendes.

Egenskaber

Mærkespænding Uo/U	0,45/0,75 kV	Røgtæthed	IEC 61034-2
Prøvespænding	2,5 (AC) kV	Korrosivitet af udledte gasser	IEC 60754-1
Maks. kortslutningstemperatur	160 °C	Konduktivitet - pH ændring	IEC 60754-2
Maks. ledertemperatur under drift	70 °C	CPR-klassifikation	Eca
Drifttemperatur	fra -30 op til 70 °C	UV-bestandigt	ja
Min. håndteringstemperatur	-5 °C	Forpakning	boks
Min. lagertemperatur	-30 °C	RoHS	ja
Farve på isolering	HD 308 S2	REACH	ja
Brandhæmmende iht.	IEC 60332-1-2	CE-overensstemmelse	ja

NOVL® 70 450/750 V

Tekniske data

Antal ledere og tværsnit	Lederdiameter	Nominel isolationstykkelse	Diameter (ca.)	Vægt (ca.)	Min. bøjeradius	Maks. ledermodstand ved 20 °C	Maks. tilladelige trækstyrke
mm²	mm	mm	mm	kg/km	mm	Ω/km	N
1x1,5	1,4	0,7	2,8	20	17	12,1	75
1x2,5	1,7	0,8	3,3	31	20	7,41	125

Bestillingsoplysninger

El-nr.	Materiale-nr.	Produktbeskrivelse	Forpakning	Længde	EAN-nr.
3032090645	172581001B0100	1X1,5 NOVL 70 BLACK BOX 100	box	100 m	5702950277352
3032090661	172581002B0100	1X1,5 NOVL 70 BROWN BOX 100	box	100 m	5702950277376
3032090690	172581003B0100	1X1,5 NOVL 70 RED BOX 100	box	100 m	5702950277406
3032090687	172581004B0100	1X1,5 NOVL 70 ORANGE BOX 100	box	100 m	5702950277390
3032090658	172581005B0100	1X1,5 NOVL 70 BLUE BOX 100	box	100 m	5702950277369
3032090674	172581006B0100	1X1,5 NOVL 70 GREY BOX 100	box	100 m	5702950277383
3032090739	172581007B0100	1X1,5 NOVL 70 WHITE BOX 100	box	100 m	5702950277413
3032090593	172582009B0100	1G1,5 NOVL 70 YELLOW/GREEN BOX 100	box	100 m	5702950277338
3032090742	172581008B0100	1X2,5 NOVL 70 BLACK BOX 100	box	100 m	5702950277420
3032090768	172581009B0100	1X2,5 NOVL 70 BROWN BOX 100	box	100 m	5702950277444
3032090755	172581012B0100	1X2,5 NOVL 70 BLUE BOX 100	box	100 m	5702950277437
3032090849	172581014B0100	1X2,5 NOVL 70 WHITE BOX 100	box	100 m	5702950277482
3032090632	172581015B0100	1G2,5 NOVL 70 YELLOW/GREEN BOX 100	box	100 m	5702950277345

Disse data er udarbejdet udelukkende til informationsformål og indeholder ingen indestående, juridisk bindende udsagn eller garantier, medmindre andet er skriftligt aftalt med NKT.
NKT® er et registreret varemærke. © Ophavsretten til dette dokument tilhører NKT.