EXPO-NET Danmark A/S
Georg Jensens Vej 5
DK-9800 Hjørring

Phone: +45 98 92 21 22
Fax: +45 98 92 41 89
E-mail: plast@expo-net.dk

Armeringsnet

EXPO-NET armeringsnet - Den langtidsholdbare løsning ved anlæggelse af indkørsler

EXPO-NET armeringsnet er løsningen på det problem, som alt for mange husejere kender - nemlig at den nylagte indkørsel hurtigt bliver vind og skæv.


Med EXPO-NET armeringsnet som underlag for indkørslen bliver trykket bedre fordelt, og indkørslens fliser eller sten bliver derfor liggende, hvor de oprindelig blev lagt - se forskellen ved at køre musen hen over illustrationen til højre.



Indkørsel hhv. med og uden armeringsnet (kør musen over billedet).

Montering af EXPO-NET armeringsnet er let. Først rettes jordlaget af, hvorefter et lag stabilgrus eller singels (ca. 20 cm) udlægges og komprimeres.

Armeringsnettet placeres over stabilgruset og dækkes af et tyndt lag flisesand efter behov (dog max. 4-5 cm).




Dobbeltklik på billedet for at se det i stor størrelse.

Det anbefales, at banerne udlægges på tværs af kørselsretningen, og at de overlapper hinanden med ca. 20 cm (se illustration til højre).

For at fastgøre nettet kan man f.eks. bukke et rundjern (ca. en meter lang) som et U og banke dette gennem de to lag net og ned i jorden


For at downloade brochure, klik her.



Dobbeltklik på billedet for at se det i stor størrelse.

Følgende typer er at finde i vores standardprogram:

Type: EXPO-1211"L"-200 cm
Maskestørrelse: 8 x 6 mm
Tråd: 2 mm
Bredde: 200 cm
Længde: 25 m
Farve: Sort



Type: EXPO-1211-200 cm
Maskestørrelse: 8 x 6 mm
Tråd: 3 mm
Bredde: 200 cm

Længde: 25 m
Farve: Sort



Type: EXPO-1311-200 cm
Maskestørrelse: 27 x 27 mm
Tråd: 5 mm
Bredde: 200 cm
Længde: 25 m
Farve: Sort



For printervenlig side, klik her. For at udskrive siden, klik på: Udskriv