

## VVS 153464-010



MiniMax afløbsskål er en afløsskål med Ø32 mm vandret udløb og en lav indbygningshøjde på 70 mm, beregnet til installation i både træ- og betondæk. MiniMax anvendes i installationer, hvor der er krav om lav indbygningshøjde.

Produktet leveres med automatisk klemring og plastrist. Den automatiske klemring kan anvendes til både vådrumsmembran og vinylgulv og er selvjusterende til vinylgulve med en tykkelse på 1,5-2,0 mm, hvilket sikrer en sikker og tæt tilslutning ved installation.

Er ikke egnet til installation under badekar.



## Specifikationer

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>VVS nummer</b>       | 153464-010    |
| <b>Dimension</b>        | Ø32 mm        |
| <b>Funktion</b>         | Vandret udløb |
| <b>Gulvkonstruktion</b> | Betongulv     |
| <b>Materiale</b>        | Plast (PP)    |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Størrelse</b>      | Ø130 mm        |
| <b>Tryk Flow Temp</b> | 0,5 l/s        |
| <b>Vare farve</b>     | Hvid           |
| <b>Version</b>        | Lav byggehøjde |

