Teknisk datablad

PERFORM®
flexibel inddækning

Produktinformation

PERFORM® Flexibel inddækning er et miljøvenligt inddækningsmateriale, der anvendes til inddækninger på tage. Materialet behandles og monteres på samme måde som bly, men samlinger vulkaniseres med PERFORM Klæber, der leveres i patroner.

Generelle data

PERFORM® Flexibel inddækning er en komposit bestående af et strækmetalgitter af aluminium, som er støbt ind i en silianmodificeret polymergummi.

Tykkelse	2,1 mm - ÷0,1 - +0,3 mm (*)
Vægtfylde	1913 kg/m3 svarende til 3,5 kg/m2
Leveringsmål	Ruller leveres som standard i 4 meters længde og flere forskellige bredder.
	Tolerancen på bredde- og længdemål er +/÷5 mm
Farver	PERFORM® Flexibel inddækning leveres valgfrit i enten grå, sort,
	rød eller brun

(*) Pladerne måles med mikrometerskrue, 0-25 mm, 16 timer efter produktion. Der gøres opmærksom på, at pladetykkelsen ændres nemt ved forarbejdning. Performs garanti er fortsat gældende, når tyk- kelsen efter forarbejdning er mindre end tolerancen.

Tekniske data

Temperatur	Bestandig ved temperaturer mellem -40° og +90°C
UV og Ozon	PERFORM® Flexibel inddækning er UV- og Ozon-bestandig
Vejrbestandighed	Er ældnings- og vejrbestandig
Opløselighed	Uopløselig i vand
Tæthed	PERFORM® Flexibel inddækning er vandtæt
Garanti	Perform A/S yder 10 års garanti på PERFORM® Flexibel inddækning

OBS! Sker der afvanding fra kobber eller bitumen (tagpap) til Perform, skal Perform overfladen påføres FlashSeal.
Følges anvisningerne ikke, bortfalder garantien!

Sikkerhed og miljø

Sundhedsfareklasse	Ingen
Brandfareklasse	Ingen
Miljømærkning	Polymer: MAL-kode 00-1 (Komponent A) og 1-1 (Komponent B) (1993)
	Aluminium: Særdeles miljøvenligt materiale - Ingen miljømærkning