
Pressalit Spira V 1136
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål


Funktioner	Lift-off, Soft close
Varenummer	1136013-DM8999 VVS:615072013 NRF:1476347 RSK:7824075 EAN:5708590394589




Pressalit Spira V er et elegant og funktionelt toiletsæde designet til Ifö Spira toiletter. Med sit slanke og moderne udtryk passer det perfekt ind i det stilbevidste hjem. Spira V kombinerer innovativ teknologi med komfort og holdbarhed, hvilket sikrer en stabil og lydløs oplevelse hver gang. Designet og produceret i Danmark – et kvalitetsvalg til det moderne badeværelse.

Farve	Sand
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Spira V", art. nr. 1136 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. DM8 beslag til lift-off i rustfrit stål. - afmontering af sæde/låg letter rengøringen - centerafstand 155 mm - belastning - ringsæde 240 kg - 10 års garanti







Designtype	Sandwich
Designer	Pressalit
Design-år	2024

Pressalit Spira V 1136
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m3) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m3. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,401 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,825 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	14,125 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Spira V 1136
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model.

Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com