16 MM XSPEED 750N / R50



Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

E-nr:	1416722
Farve	Grå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	50
Antal meter pr. pakke	50
Vægt	2,4 kg
xSpeed	16 mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Grå
Indvendig diameter	10,7 mm
Ydre diameter	16 mm
m/emballage	50 m
m/palle	1800 m

Tekniske funktioner

Materialer	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Laveste temperatur ved installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Laveste temperatur ved installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

DGNB EPD	https://pmflex.dk/wp-content/uploads/sites/28/2021/08/DGNB-Criterion-ENV1.2-16-50-xSpeed-750-N.pdf