# 20 MM XSPEED 750N / R50



**Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.**

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

---

| | |
|---|---|
| **E-nr:** | 1416723 |
| **Farve** | Grå |
| **Emballage** | Ring |
| **Klassificering** | 3342, ICTA 3422 |
| **Længde** | 50 |
| **Antal meter pr. pakke** | 50 |
| **Vægt** | 3 kg |
| **xSpeed** | 20 mm |

# Teknisk information

**Emballage**

| | |
|---|---|
| Farve | Grå |
| Indvendig diameter | 14,1 mm |
| Ydre diameter | 20 mm |
| m/emballage | 50 m |
| m/palle | 1800 m |

**Tekniske funktioner**

| | |
|---|---|
| Materialer | Polypropylen |
| Tryk | Medium 750N |
| Modstand | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Laveste temperatur ved installation | -5°C vid 6J / -25°C vid 2J |
| Højeste temperatur ved installation | +90°C |
| Selvslukkende | Ja |

| | |
|---|---|
| DGNB<br>EPD | https://pmflex.dk/wp-content/uploads/sites/28/2021/08/DGNB-Criterion-ENV1.2-16-50-xSpeed-750-N.pdf |