# 20 MM XSPEED UV 750N / R100



**Et UV-bestandigt flexrør, som kan tåle at blive udsat for sollys!**

Vores lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage. Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

| | |
|---|---|
| **E-nr:** | 1413911 |
| **Farve** | Sort |
| **Emballage** | Ring |
| **Klassificering** | 3342, ICTA 3422 |
| **Længde** | 100 |
| **Antal meter pr. pakke** | 100 |
| **UV-bestandig** | Ja |
| **Vægt** | 6 kg |
| **xSpeed UV** | 20 mm |

Pmflex™

# Teknisk information

**Förpackning**

| | |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Innerdiameter | 14,1 mm |
| Ytterdiameter | 20 mm |
| m/förp | 100 m |
| m/pall | 2000 m |

**Tekniska funktioner**

| | |
|---|---|
| Material | Polypropylén |
| Tryck | 3 Medium 750N |
| Motstånd | 4 Tungt (6J) (IK08) |
| Lägsta temperatur för installation | 4 -25°C |
| Högsta Temperatur för installation | 2 +90°C |

| | |
|---|---|
| Självslocknande | JA |
| EPD | |