



Krympeslange 2:1 på rulle

HIS-PACK

HIS-PACK er generelt anvendelig til elektrisk isolation, beskyttelse mod korrosion og mekanisk slid.

Egenskaber og fordele

- Krydsbundet polyolefin, tyndvægget og fleksibel
 - Praktisk dispenserboks med tabel der viser applikations størrelse
 - Tilgængelig i sort, rød, blå, transparent og gul/grøn
 - 10 størrelser fra 1,2 mm til 25,4 mm
- Transparent er halogenfri



HIS-Pack

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	2:1
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Min. krympetemperatur	+100 °C
Længdeændring efter krymp	+/- 5 %
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende (undtaget transparent), UL224 VW-1 (undtagen klar)

RoHS

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Blå (BU)	30	4031026133362	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Rød (RD)	30	4031026133324	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Sort (BK)	30	4031026133287	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Transparent (CL)	30	4031026133348	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Blå (BU)	30	4031026133461	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Rød (RD)	30	4031026133423	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Sort (BK)	30	4031026133386	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Transparent (CL)	30	4031026133447	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Blå (BU)	30	4031026133560	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Rød (RD)	30	4031026133522	300-30242
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Sort (BK)	30	4031026133485	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Transparent (CL)	30	4031026133546	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Blå (BU)	30	4031026133669	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026133683	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Rød (RD)	30	4031026133621	300-30322
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Sort (BK)	30	4031026133584	300-30320
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Transparent (CL)	30	4031026133645	300-30323

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-221



Krympeslange 2:1 på rulle

HIS-PACK



Varmekrymp, 2:1 krympeforhold

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Blå (BU)	30	4031026133782	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026133805	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Rød (RD)	30	4031026133744	300-30482
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Sort (BK)	30	4031026133706	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Transparent (CL)	30	4031026133768	300-30483
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Blå (BU)	30	4031026133904	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026133928	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Rød (RD)	30	4031026133867	300-30642
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Sort (BK)	30	4031026133829	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Transparent (CL)	30	4031026133881	300-30643
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Blå (BU)	30	4031026134024	300-30956
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026134048	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Rød (RD)	30	4031026133980	300-30952
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Sort (BK)	30	4031026133942	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Transparent (CL)	30	4031026134000	300-30953
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Blå (BU)	30	4031026134147	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026134161	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Rød (RD)	30	4031026134109	300-31272
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Sort (BK)	30	4031026134062	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Transparent (CL)	30	4031026134123	300-31273
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Blå (BU)	30	4031026134260	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026134284	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Rød (RD)	30	4031026134222	300-31902
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Sort (BK)	30	4031026134185	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Transparent (CL)	30	4031026134246	300-31903
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Blå (BU)	30	4031026134383	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026134406	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Rød (RD)	30	4031026134345	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Sort (BK)	30	4031026134307	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Transparent (CL)	30	4031026134369	300-32543

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøjer	
	30 H6100
	566

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Føj til Min oversigt

www.HT.click/49-222