


Materiale datablad

Varenummer
300-30160

HIS-PACK-1.6/0.8



Produktgruppe	Krympeflex 2:1 på rulle
Produktserie	HIS-PACK
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	boks
Diameter efter krymp (D)	0,8 mm
Diameter før krymp (D)	1,6 mm
Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke]	20 kV/mm [IEC 243]
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]	800 % [IEC 684 P2]
Isoleringsklasse	E (VDE 0530)
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+100 °C
Pakkeindhold	10 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke dryppende
Specifikation	ANSI/UL 224, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
Trækstyrke MPa	17 MPa
UL fil nummer	E143529
Vandoptagelse	0,15 %
Varmeknok test	4h/250°C
Varmeældnings test	168h/175°C
Vægtykkelse (WT)	0,40 mm

RoHS

