

## Materiale datablad

Varenummer  
300-30950

HIS-PACK-9.5/4.7



|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                                          | Krympeflex 2:1 på rulle                      |
| Produktserie                                           | HIS-PACK                                     |
| Materiale                                              | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| Farve                                                  | Sort (BK)                                    |
|                                                        |                                              |
| Antal pr.                                              | boks                                         |
| Diameter efter krymp (D)                               | 4,7 mm                                       |
| Diameter før krymp (D)                                 | 9,5 mm                                       |
| Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke] | 20 kV/mm [IEC 243]                           |
| Driftstemperatur                                       | -55 °C til +125 °C                           |
| Flammehæmmende egenskab                                | Iht. UL224 VW1                               |
| Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]               | 800 % [IEC 684 P2]                           |
| Isoleringsklasse                                       | E (VDE 0530)                                 |
| Krympeforhold                                          | 2:1                                          |
| Længdeændring efter krymp                              | +/-5 %                                       |
| Min. krympetemperatur                                  | +100 °C                                      |
| Pakkeindhold                                           | 5 m                                          |
| Reaktion ved varmechok                                 | Ikke dryppende                               |
| Specifikation                                          | ANSI/UL 224, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1 |
| Trækstyrke MPa                                         | 17 MPa                                       |
| UL fil nummer                                          | E143529                                      |
| Vandoptagelse                                          | 0,15 %                                       |
| Varmechok test                                         | 4h/250°C                                     |
| Varmeældnings test                                     | 168h/175°C                                   |
| Vægtykkelse (WT)                                       | 0,60 mm                                      |

RoHS

