PHILIPS

Projektør

ProjectLine

200 W

3000 K varmt hvidt lys



8719514954489



Professionel kvalitet til dit projekt

Vandtætte, robuste LED-lamper til udendørs brug. Projectline-projektøren er solid takket være sit metalmateriale og vejrbeskyttelsen. Perfekt til belysning foran eller bag offentlige eller private bygninger, såsom P-pladser, indkørsler, haver eller arbejdsområder.

Vælg lys i høj kvalitet
- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed
- Lang levetid op til 35.000 timer

Vigtigste nyheder

Pålidelig kvalitet
Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 35.000 timer
Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

Specifikationer

Design og finish
- Farve: Sort
- Materiale: Metal
- Optikafskærmning/objektivfinish: Klar
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Hærdet glas
- Optikafskærmning/objektivform: Fladt
- Optikafskærmningstype: Glas

Holdbarhed
- Omgivelsestemperaturområde: -40 til +50 °C

Miljø
- Bæredygtighedsklassificering: Unclassified

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvekode: 830 Varm hvid
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000
- Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: 0
- Indledende kromaticitet: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Kode for lampeserie: LED
- Lyskildes motortype: LED
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 110°
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 90
- Lysstrøm: 18.000
- Lysstrømstolerance: +/-10%
- Optikmateriale: Glas
- Optiktype til brug udendørs: Symmetrisk
- Reflektormateriale: Polykarbonat
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Opadrettet lysudbyttegrad: 0

Diverse
- Specielt designet til: Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine

Andre egenskaber
- CE-mærke: Ja
- ENEC-mærke: -
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt
- Indgangsspænding: 220 til 240
- Startstrøm: 2,73
- Starttid: 0,095
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbrug
- Effekt: 200
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt
- Samlet højde: 45
- Samlet længde: 452
- Samlet bredde: 342

Service
- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Kabel: 0,6 m kabel uden stik
- Tilslutning: Løse ledere/kabler
- Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 5
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: -
- Driver inkluderet: Ja
- Effektivt projekteret område: 0,1
- Fikseringsmateriale: Stål
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK06 | 1 J
- Monteringsanordning: Justerbart monteringsbeslag
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 10
- Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)

Pæren
- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Not applicable

Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt: 8719514954489
- Nettovægt: 2,97 kg
- Bruttovægt: 3,16 kg
- Højde: 4,4 cm
- Længde: 46 cm
- Bredde: 36,6 cm

Udgivelsesdato:
2026-10-24
Version: 0.320

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.