



Krympeslange 3:1 i boks

HIS-A med lim

HIS-A anvendes til forsegling mod fugt samt mekanisk slid.

Egenskaber og fordele

- Krympeslange med lim
- Indvendig lim smelter ved opvarmning og presses ind i fordybninger
- Limen giver forsegling mod fugt
- Beskytter komponenter
- Leveres i sort og transparent
- 6 størrelser til forskellige applikationer



HIS-A med lim.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Min. krympetemperatur	+100 °C
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende (undtaget transparent), UL224 VW-1 (undtagen klar)
Isolations klasse	A (VDE 0530)



Varmekrymp, 3:1 krympeforhold med lim

RoHS



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Sort (BK)	30	4031026218649	308-10300
	3,0	1,0	1,00	10 m	Transparent (CL)	30	4031026270463	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Sort (BK)	30	4031026218601	308-10600
	6,0	2,0	1,00	5 m	Transparent (CL)	30	4031026270470	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Sort (BK)	30	4031026218618	308-10900
	9,0	3,0	1,00	5 m	Transparent (CL)	30	4031026270487	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Sort (BK)	30	4031026218625	308-11200
	12,0	4,0	1,65	5 m	Transparent (CL)	30	4031026270494	308-11203
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Sort (BK)	30	4031026218595	308-11800
	19,0	6,0	2,10	4 m	Transparent (CL)	30	4031026270500	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Sort (BK)	30	4031026218632	308-12400
	24,0	8,0	2,35	3 m	Transparent (CL)	30	4031026270517	308-12403

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøjer	
	30 H6100
	566

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-225