



Krympeslange 3:1 på rulle

HIS-3

HIS-3 er et generel anvendelig til elektrisk isolation samt beskyttelse mod korrosion og mekanisk slid.

Egenskaber og fordele

- Tyndvægget og fleksibel krympeslange af polyolefin
- Krymperatio 3:1
- Passer til forskellige ledningsdimensioner
- 7 størrelser dækker det samlede anvendelsesområde fra 1 mm op til 20 mm
- Transparent er halogenfri



HIS-3 dækker et stort område med få størrelser.

MATERIALE	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+100 °C
Længdeændring efter krymp	+/- 5 %
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende (undtaget transparent), UL224 VW-1 (undtagen klar)
Isolations klasse	B (VDE 0530)



Varmekrymp 3:1

RoHS



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Rulle	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Blå (BU)	30	4031026218687	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Rød (RD)	30	4031026218663	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Sort (BK)	30	4031026218656	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Transparent (CL)	30	4031026218670	308-30153
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Blå (BU)	30	4031026218724	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026218731	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Rød (RD)	30	4031026218700	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Sort (BK)	30	4031026218694	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Transparent (CL)	30	4031026218717	308-30303
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Blå (BU)	30	4031026218779	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026218786	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Rød (RD)	30	4031026218755	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30	4031026218748	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Transparent (CL)	30	4031026218762	308-30603

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-223



Krympeslange 3:1 på rulle

HIS-3


Varmekrymp 3:1

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Rulle	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Blå (BU)	30	4031026218823	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026218830	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Rød (RD)	30	4031026218809	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30	4031026218793	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Transparent (CL)	30	4031026218816	308-30903
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Blå (BU)	30	4031026218885	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026218892	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Rød (RD)	30	4031026218861	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30	4031026218854	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Transparent (CL)	30	4031026218878	308-31203
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Blå (BU)	30	4031026218939	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026218946	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Rød (RD)	30	4031026218915	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Sort (BK)	30	4031026218908	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Transparent (CL)	30	4031026218922	308-31803
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Blå (BU)	30	4031026218984	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Grøn-gul (GNYE)	30	4031026218991	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Rød (RD)	30	4031026218960	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Sort (BK)	30	4031026218953	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Transparent (CL)	30	4031026218977	308-32403

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj	
	30 H6100
	566

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.

