Materiale datablad

Varenummer
308-30907 **HIS-3-9/3**

Produktgruppe	Krympeflex 3:1 på rulle
Produktserie	HIS-3
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Grøn-gul (GNYE)

Antal pr.	styk
Diameter efter krymp (D)	3,0 mm
Diameter før krymp (D)	9,5 mm
Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke	32 kV/mm [IEC 60243]
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]	800 % [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	400 %
Isoleringsklasse	B (VDE 0530)
Krympeforhold	3:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+100 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	5 m
Reaktion ved varmechok	Ikke flydende, Ikke dryppende, Ikke revnende
Specifikation	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	13 MPa
UL fil nummer	E143529
Varmechok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [UL 224]
Vægtykkelse (WT)	0,75 mm

RoHS

created on 23. March 2026, 1:40 pm

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 23. March 2026, 1:40 pm