Materiale datablad

Varenummer
550-14010 SPRO200



Produktgruppe	Selvlaminerende labels, manuel opmærkning
Produktserie	RiteOn, start pakke, 1401, dispenser
Materiale	Type 1401, Vinyl (1401)
Farve	Hvid (WH), Transparent (CL)

Antal pr.	pakke
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	110 g/cm² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	19,05 mm
Bredde på liner (WL)	19,05 mm
Bundtdiameter max.	12,10 mm
Bundtdiameter min.	6,10 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +10 °C
Højde (H)	12,70 mm
Højde (H2)	50,80 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Labels pr. række	1 sæt
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	27,5 µm
Materialets holdbarhed	Udendørs 2 år (central europæisk klima)
Materialets kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, olier, smøremidler og benzin.
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	150 stk.

created on 10. April 2026, 10:55 am

Printmetode	Manuel
Skalstyrke [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	120 h [FINAT FTM 7]

RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

created on 10. April 2026, 10:55 am