

## Materiale datablad

Varenummer  
710-00102

HTAPE-FLEX15-15x10

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Produktgruppe                         | Generel anvendelig tape   |
| Produktserie                          | HelaTape Flex 15          |
| Materiale                             | Polyvinylklorid (PVC)     |
| Farve                                 | Gul (YE)                  |
| Antal pr.                             | pakke                     |
| Bredde (W)                            | 15 mm                     |
| Brudstyrke tape                       | 28 N/10 mm                |
| Dielektrisk gennembrudsspænding       | 6,75 kV                   |
| Dielektrisk styrke                    | 45 kV/mm                  |
| Driftstemperatur                      | -10 °C til +90 °C         |
| Forlængelse ved brud (min.)           | 200 %                     |
| Holdbarhed                            | 5 år                      |
| Lagertemperatur                       | +23 °C                    |
| Længde (L)                            | 10 m                      |
| Pakkeindhold                          | 10 m                      |
| Specifikation                         | IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 |
| Trækstyrke (N/mm <sup>2</sup> )       | 19,5 N/mm <sup>2</sup>    |
| Tykkelse (T)                          | 0,15 mm                   |
| Vedhæftning på stål                   | 2,2 N/10 mm               |
| Vedhæftning til underlag (N/10 mm)(2) | 2,0 N/10 mm               |

RoHS 

