



Elektrisk vinyltape - Premium kraftig vinyltape

HelaTape Flex 2000+

Egenskaber og fordele

- Vejruafhængig meget fleksibel, professionel, selvklæbende elektrisk vinyltape med højere tykkelse for bedre mekanisk og elektrisk beskyttelse
- Fremragende ydeevne og holdbarhed over et bredt temperaturområde fra -18 °C til +105 °C i henhold til CSA C22.2
- Trykfølsomt og aggressivt gummibaseret klæbemiddel af høj kvalitet
- Fungerer kontinuerligt ved lave temperaturer
- Flamme hæmmende i henhold til UL 510 Standard
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid, fugt, kemikalier, korrosion og UV-eksponering
- Primær elektrisk isolering til alle lednings- og kablesplejsninger op til 1 kV



HelaTape Flex 2000+ er det bedste valg til en professionel installation.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Dielektrisk styrke	40 kV/mm
Vedhæftning på stål	3,0 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	2,4 N/10 mm
Elastisitet	300 %
Brudstyrke tape (N/10mm)	40 N/10 mm
Driftstemperatur	-18 °C til +105 °C

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026548685	710-10701
HTAPE-FLEX2000+38x20	0,21	38,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026550497	710-10705

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

