



Tape korrosionsbeskyttelse

HelaTape Wrap 25

Egenskaber og fordele

- Med speciallim som beskytter mod korrosion
- Bedre beskyttelse mod mekaniske- og miljøpåvirkninger
- Resistent overfor UV stråler, svampe- og bakterieangreb
- Anvendes både over og i jord



HelaTape Wrap 25 beskytter mod korrosion.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Dielektrisk styrke	40 kV/mm
Vedhæftning på stål	2,2 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	2,0 N/10 mm
Elastisitet	200 %
Brudstyrke tape (N/10mm)	44 N/10 mm
Driftstemperatur	-10 °C til +90 °C

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	Sort (BK)	4031026548715	710-10800
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	Sort (BK)	4031026548739	710-10802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	Sort (BK)	4031026548746	710-10803

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-399

