



Selvvulkaniserende tape - lavspændings gummitape

HelaTape Power 600

Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende lavspændings tape i gummi
- Primært isolerende op til maks. 1 kV
- Passer godt på skæve former og overflader
- Passer til alle typer kabelisolering
- Anvendes sammen med HelaTape Flex
- Vejrbestandig iht. UL 510
- Anbefales til reparation af kabelkapper imod fugtindtrængning kombineret med ekstra lag af HelaTape Flex



HelaTape Power 600 er en selvvulkaniserende gummibaseret tape.

MATERIALE	Natur gummi (NR)
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+95 °C
Trækstyrke	2 N/mm ²
Elastisitet	300 %
Dielektrisk styrke	14 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-POWER600-19x6.7	0,76	19,0	6,7 m	Sort (BK)	4031026548814	711-10200
HTAPE-POWER600-38x6.7	0,76	38,0	6,7 m	Sort (BK)	4031026548821	711-10201

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-401

