



Selvvulkaniserende tape - isolerende masse

HelaTape Power 650

Egenskaber og fordele

- Selvvulkaniserende isoleringstape op til 1 kV
- Let formet med hånden for at passe på irregulære former selv ved lave temperaturer
- Fremragende forsegling overfor fugt
- Permanent elastisk og resistent overfor ældning
- Letklæbende på metaloverflader samt kabelisoleringer
- Modstandsdygtig overfor vand, saltvand, olie samt korroderende kemikalier
- Fremragende til reparation af beskadigede kabelkapper og overdækkes med HelaTape Flex



www.HellermannTyton.dk/HelaTape-cat22



HelaTape Power er en selvvulkaniserende og yderst fleksibel isoleringsmasse.

MATERIALE	Isobutene-Isoprene-Gummi (butyl gummi) (IIR)
Driftstemperatur	-10 °C til +105 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+130 °C
Vandoptagelse (%)	0,1 %
Volume modstand (Ohm cm)	10 ¹⁵ Ω cm
Dielektrisk styrke	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Sort (BK)	4031026548838	711-10300

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

