Krympeslange 3:1 i dispenserbokser

HIS-A med lim

HIS-A brukes til fuktforsegling og beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje


Egenskaper og fordeler

- Krympeslange belagt med lim innvendig
- Innsiden smelter når slangen varmes opp, og trenger inn i sprekker etc.
- Limet danner forsegling mot fukt når slangen er avkjølt
- Beskytter komponenter
- Leveres i sort og transparent
- 6 størrelser for en rekke applikasjoner



HIS-A med lim.

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Min. krympetemp.	+100 °C
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Smeltepunkt lim	+85 °C
Dielektrisk styrke	15 kV/mm iht. IEC 684 P2
Brennbarhetsklasse	UL224 VW-1 (unntatt klar)
Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)





Krympeslange 3:1 med lim

RoHS

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Rull-lengde	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10,0 m	10 m	Sort (BK)	30-32	18 087 21	308-10300
	3,0	1,0	1,00	10,0 m	10 m	Transp. (CL)	30-32	-	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30-32	18 087 22	308-10600
	6,0	2,0	1,00	5,0 m	5 m	Transp. (CL)	30-32	-	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,40	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30-32	18 087 23	308-10900
	9,0	3,0	1,40	5,0 m	5 m	Transp. (CL)	30-32	-	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,80	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30-32	18 087 24	308-11200
	12,0	4,0	1,80	5,0 m	5 m	Transp. (CL)	30-32	-	308-11203
HIS-A-18/6	18,0	6,0	2,25	4,0 m	4 m	Sort (BK)	30-32	18 087 25	308-11800
	18,0	6,0	2,25	4,0 m	4 m	Transp. (CL)	30-32	-	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,50	3,0 m	3 m	Sort (BK)	30-32	18 087 26	308-12400
	24,0	8,0	2,50	3,0 m	3 m	Transp. (CL)	30-32	-	308-12403

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy			
	30 H5002	31 H5004	32 E4500
	568	568	567

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.

For produktspesifike godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

Utgivelse: 04/2017